

電動ピーラー瞬助H 仕様書

| | | | | |
|--------|---|---|--------------------------------|--|
| 形式 | KA-700H | | | |
| 寸法 | 270mm(W) × 300mm(D) × 127mm(H) | | | |
| 重量 | 6kg | | | |
| 電源電圧 | AC100～130、200～240V 単相50/60Hz (TYPE-A アース線付) | | | |
| 消費電力 | 150W(最大負荷時) / 3W(待機時) | | | |
| 性能 | 対象物 | リンゴ・ナシ / ユズ・レモン / オレンジ・グレープフルーツ / キウイ / モモ / 柿 / カブ / ジャガイモ / トマト / 玉ネギ | | |
| | 対象物寸法 | 軸方向高さ40mm～100mm(赤道直径:40～120mm) ※オプション固定ピンにて25～40mm対応可 | | |
| | 処理時間 | 4～10秒 / 個 (約10個/分、抜き差しの時間を除く) | | |
| | 連続稼働時間 | 目安8時間 ※本体温度上昇(120℃)なき場合無制限 (2時間毎に10分のインターバルを推奨) | | |
| | 消耗品 | 刃 | 切れ味:5000～50000個(対象物による) ※刃研ぎ不可 | |
| | | バネ | 10万個ごとに交換(寿命で切れる場合あり) | |
| 次工程検査 | 要(金属探知による) | | | |
| 使用環境 | 温度・湿度 | 20～40℃ 0～100RH%(ただし結露なきこと) | | |
| | 防水防塵 | IP55相当 | | |
| | 清掃 | 本体 | 流水・シャワー可(高圧洗浄は不可) | |
| | | アーム ピン類 | 丸洗い可(食洗機可、アルコール、次亜水使用可) | |
| 材質 | 外装 | ABS樹脂(耐衝撃グレード) | | |
| | 機構部 | SUS303/304/304WPB/430/440J2(刃)/POM | | |
| メンテナンス | 要清掃(1回/日以上) 刃欠け・ピン折れ・部品脱落確認のこと | | | |
| 保証期間 | 購入日より1ヵ年 または 累計使用時間1000時間以内 | | | |
| 検収条件 | 御社にて、設置・動作確認完了後 | | | |