

電動ピーラー瞬助KA-700H 仕様書

形式	KA-700H			
寸法	270mm(W) × 300mm(D) × 127mm(H)			
重量	6kg			
電源電圧	AC100～130、200～240V 単相50/60Hz (TYPE-A アース線付)			
消費電力	150W(最大負荷時) / 3W(待機時)			
性能	対象物	リンゴ・ナシ / ユズ・レモン / オレンジ・グレープフルーツ / キウイ / モモ / 柿 / カブ / ジャガイモ / トマト / 玉ネギ		
	対象物寸法	軸方向高さ40mm～100mm(赤道直径:40～120mm) ※オプション固定ピンにて25～40mm対応可		
	処理時間	4～10秒 / 個 (約10個/分、抜き差しの時間を除く)		
	連続稼働時間	目安8時間 ※本体温度上昇(120℃)なき場合無制限 (2時間毎に10分のインターバルを推奨)		
	消耗品	刃	切れ味:5000～50000個(対象物による) ※刃研ぎ不可	
		バネ	10万個ごとに交換(寿命で切れる場合あり)	
次工程検査	要(金属探知による)			
使用環境	温度・湿度	20～40℃ 0～100RH%(ただし結露なきこと)		
	防水防塵	IP55相当		
	清掃	本体	流水・シャワー可(高圧洗浄は不可)	
		アーム	丸洗い可(食洗機可、アルコール、次亜水使用可)	
ピン類		丸洗い可(食洗機可、アルコール、次亜水使用可)		
材質	外装	ABS樹脂(耐衝撃グレード)		
	機構部	SUS303(固定ピン土台)/304/304WPB(ピン) /430/420J2(刃)/POM		
メンテナンス	要清掃(1回/日以上) 刃欠け・ピン折れ・部品脱落確認のこと			
保証期間	購入日より1ヵ年 または 累計使用時間1000時間以内			
検収条件	御社にて、設置・動作確認完了後			