

電動ピーラーKA-750「大助」 仕様書

|        |   |   |                         |
|--------|---|---|-------------------------|
| 形式     | KA-750  |   |                         |
| 寸法     | 260mm(W) × 500mm(D) × 480mm(H) ※突起、付属品を除く           |   |                         |
| 重量     | 25kg(本体)、30kg(付属品含む)                                |   |                         |
| 電源電圧   | AC100～130、200～240V 単相50/60Hz<br>(3Pアースプラグ) ※海外仕様製作可 |   |                         |
| 消費電力   | 250W(最大負荷時) / 5W(待機時)                               |   |                         |
| 性能     | 対象物   | パイナップル(オプションにてメロン・マンゴー・カボチャ対応)  |                         |
|        | 対象物寸法   | パイナップル: 高さ100mm～170mm(直径: 60～160mm)<br>(大きさに応じ短いピンをオプション対応)<br>ハネデューメロン: 高さ130～220mm(直径: ～180mm)<br>マンゴー: 高さ100～160mm<br>カボチャ: 高さ80～150mm(直径: ～200mm) |                         |
|        | 処理時間  | パイナップル: 8秒/個 (7.5個/分、抜き差しの時間を含まない)  |                         |
|        | 連続稼働時間  | 無制限<br>(2時間毎に10分のインターバルを推奨)   |                         |
|        | 次工程検査   | 要(金属探知による)  |                         |
| 使用環境   | 温度・湿度   | 0～40℃ 85RH%(相対湿度) 以下  |                         |
|        | 防水防塵  | IP54相当(背面及び底面を除く)   |                         |
|        | 清掃  | 本体  | 流水・シャワー可(高圧洗浄は不可)       |
|        |   | アーム   | 丸洗い可(食洗機可、アルコール、次亜水使用可) |
| ピン類    |   | 丸洗い可(食洗機可、アルコール、次亜水使用可)   |                         |
| 材質     | SUS303/304/304WPB/430/440/D-SR1K6(刃)/POM            |   |                         |
| メンテナンス | 要清掃(1回/日以上)<br>刃欠け・ピン折れ・部品脱落確認のこと                   |   |                         |
| 保証期間   | 購入日より1ヵ年 または 累計使用時間1000時間以内                         |   |                         |
| 検収条件   | 御社にて、設置・動作確認完了後                                     |   |                         |