

電動ピーラーKA-750PM「大助」仕様書

形式	KA-750PM		
寸法	210mm(W) × 385mm(D) × 500mm(H) ※突起、付属品を除く		
重量	13kg(本体)、15kg(付属品含む)		
電源電圧	AC100～240V 単相50/60Hz (3Pアースプラグ) ※海外仕様製作可		
消費電力	250W(最大負荷時) / 5W(待機時)		
性能	対象物	パイナップル(オプションにてメロン・マンゴー・カボチャ対応)	
	対象物寸法	パイナップル: 高さ100mm～170mm(直径: 60～160mm) メロン: 高さ130～220mm(直径: ～180mm) マンゴー: 高さ100～160mm カボチャ: 高さ80～150mm(直径: ～200mm)	
	処理時間	パイナップル: 8秒/個 (7.5個/分、抜き差しの時間を含まない)	
	連続稼働時間	無制限 (2時間毎に10分のインターバルを推奨)	
	次工程検査	要(金属探知による)	
使用環境	温度・湿度	0～40℃ 85RH%(相対湿度) 以下	
	防水防塵	IP54相当(背面及び底面を除く)	
	清掃	本体	流水・シャワー可(高圧洗浄は不可)
		アーム ピン類	丸洗い可(食洗機可、アルコール、次亜水使用可)
材質	SUS303/304/304WPB/420J2(刃)/430/440/POM		
メンテナンス	要清掃(1回/日以上) 刃欠け・ピン折れ・部品脱落確認のこと		
保証期間	購入日より1ヵ年 または 累計使用時間1000時間以内		
検収条件	御社にて、設置・動作確認完了後		