

電動ピーラーKA-720 仕様書

形式	KA-720		
寸法	210mm(W) × 380mm(D) × 450mm(H) ※突起、付属品を除く		
重量	13kg(付属品含む)		
電源電圧	AC100～130、200～240V 単相50/60Hz (3Pアースプラグ) ※海外仕様製作可		
消費電力	150W(最大負荷時) / 4W(待機時)		
性能	対象物	パイナップル(オプションにてメロン・マンゴー・カボチャ対応)	
	対象物寸法	パイナップル: 高さ100mm～170mm(直径: 60～160mm) (大きさに応じ短いピンをオプション対応) ハネデューメロン: 高さ130～180mm(直径: ～180mm) カボチャ: 高さ80～150mm(直径: ～200mm)	
	処理時間	パイナップル: 4個/分、抜き差しの時間を含まない	
	連続稼働時間	無制限 (2時間毎に10分のインターバルを推奨)	
	次工程検査	要(金属探知による)	
使用環境	温度・湿度	0～40℃ 85RH%(相対湿度) 以下	
	防水防塵	IP54相当(背面及び底面を除く)	
	清掃	本体	流水・シャワー可(高圧洗浄は不可)
		アーム ピン類	丸洗い可(食洗機可、アルコール、次亜水使用可)
材質	SUS303/304/304WPB/430/440/D-SR1K6(刃)/POM		
メンテナンス	要清掃(1回/日以上) 刃欠け・ピン折れ・部品脱落確認のこと		
保証期間	購入日より1ヵ年 または 累計使用時間500時間以内		
検収条件	御社にて、設置・動作確認完了後		