

自動皮剥き機 恵助 仕様書

形式	KA-1250		
寸法	460mm(W)×265mm(D)×400mm(H)※操作部除く		
重量	20kg		
電源電圧	AC100V 単相50/60Hz (100Vアース付コンセント) ※異なる電源地域では外部変圧器使用のこと		
消費電力(最大)	300W		
性能	対象物	柿 / リンゴ・ナシ / カブ(吸着可能な平面のある果菜)	
	対象物寸法	軸方向高さ40mm～100mm(赤道直径:40～120mm)	
	処理時間	3～8秒 / 個 (西条柿 約5秒 / 個)	
	回転速度	最大500rpm	
	二度剥き	あり	
	真空ポンプ	2台	
	連続稼働時間	12時間(基準値)	
	消耗品	刃	切れ味: 50,000～100,000個(材料による) ※刃研ぎ不可
		バネ	50,000個ごとに交換(寿命で疲労破断)
		パッド	約3年(吸着面が削れた場合は交換)
次工程検査	要(金属探知による)		
使用環境	温度・湿度	0～40℃ 0～100RH%(ただし結露結氷なきこと)	
	防水防塵	IP20相当(皮むき部以外への水濡れ厳禁)	
	清掃	本体	拭き取りのみ可(水・ぬるま湯・アルコール可)
		アーム	丸洗い可(食洗機可)
材質	外装	SUS430	
	機構部	SUS303/304/304WPB/430/420J2(刃)/440C/POM	
メンテナンス	要(1回/日以上) 可動部へのシリコン塗布、 刃欠け・ハウジングピン折れ・部品脱落確認のこと		
保証期間	購入日より1ヵ年 または 累計使用時間1000時間以内		
検収条件	御社にて、設置・動作確認完了後		