

自動皮剥き機 恵助 仕様書

形式	KA-1300			
寸法	460mm(W) × 265mm(D) × 400mm(H)			
重量	20kg			
電源電圧	AC85～125V 単相50/60Hz (通常の100V2穴コンセント) ※異なる電源地域では外部変圧器使用のこと			
消費電力	240W(最大負荷時)			
性能	対象物	柿 / リンゴ・ナシ / カブ		
	対象物寸法	軸方向高さ40mm～100mm(赤道直径:40～120mm)		
	処理時間	3～8秒 / 個 (西条柿 約5秒 / 個)		
	連続稼働時間	12時間(基準値)		
	消耗品	刃	切れ味: 50,000～100,000個(材料による) ※刃研ぎ不可	
		バネ	50,000個ごとに交換(寿命にて切れる)	
		パッド	約3年(吸着面が削れた場合は交換)	
次工程検査	要(金属探知による)			
使用環境	温度・湿度	20～40℃ 0～100RH%(ただし結露なきこと)		
	防水防塵	IP20相当(皮むき部・操作部以外への水濡れ厳禁)		
	清掃	本体	拭き取りのみ可(水・ぬるま湯・アルコール可)	
		アーム	丸洗い可(食洗機可)	
分解部		丸洗い可(食洗機可)		
材質	外装	SUS430		
	機構部	SUS303/304/340WPB/430/440J2(刃)/POM		
メンテナンス	要(1回/日以上) 可動部へのシリコン塗布、 刃欠け・ハウジングピン折れ・部品脱落確認のこと			
保証期間	購入日より1ヵ年 または 累計使用時間1000時間以内			
検収条件	御社にて、設置・動作確認完了後			