

全自動皮むき機 TKO-1500-D 仕様書

形式	TKO-1500-D		
寸法	550mm(W) × 650mm(D) × 1480mm(H)		
重量	85kg		
電源電圧	AC100～130V 単相50/60Hz (TYPE-A アース線付)		
消費電力	550W(最大負荷時) / 120W(待機時)		
性能	対象物	柿(主に蜂屋柿、平核無)	
	対象物寸法	40mm～100mm	
	処理時間	5.5秒 / 個 (約650個 / 時)	
	連続稼働時間	無制限 (2時間毎に10分程度の小休止と軽い清掃を推奨)	
	消耗品	ピーラ	切れ味:5万個(材料の状況による) ※刃研ぎ不可
		バネ	10万個ごとに交換(寿命で切れる場合あり)
		へた刃	切れ味:30万個(材料の状況による) ※刃研ぎ不可
次工程検査	要(金属探知による)		
使用環境	温度・湿度	20～40℃ 0～100RH%(ただし結露なきこと)	
	防水等	水・機械油・薬品・塵芥・硫黄燻蒸気等を禁ず	
	清掃	本体	ぬるま湯(50℃)による拭き掃除のこと
		脱着可能部品	丸洗い可(プラスチック類はぬるま湯のこと)
材質	筐体	SUS304/430/アルミ5052	
	機構部	SUS303/304/304WPB/430/440J2(刃)/POM/MCナイロン	
メンテナンス	要清掃(1回/日以上) 刃欠け・ピン折れ・部品脱落確認のこと		
保証期間	購入日より1ヵ年		
検収条件	御納入先にて、設置・動作確認完了後		