

電動ピーラーKA-821 仕様書

形式	KA-821		
寸法	設置台含む直立状態: 313mm(W) × 550mm(D) × 1020mm(H) 同倒した状態: 740mm(H)		
重量	15kg(本体+付属品)、10kg(設置台)、2kg(ダストボックス)		
電源電圧	AC100~130、200~240V 単相50/60Hz (3Pアースプラグ) ※海外仕様製作可		
消費電力	250W(最大負荷時) / 4W(待機時)		
性能	対象物	パイナップル(オプションにてメロン・カボチャ対応)	
	対象物寸法	パイナップル: 高さ100mm~170mm(直径: 60~160mm) (大きさに応じ短いピンをオプション対応) ハネデューメロン: 高さ130~180mm(直径: ~180mm) カボチャ: 高さ80~150mm(直径: ~180mm)	
	処理時間	パイナップル: 4個/分、抜き差しの時間を含まない	
	連続稼働時間	無制限 (2時間毎に10分のインターバルを推奨)	
	次工程検査	要(金属探知による)	
使用環境	温度・湿度	0~40℃ 85RH%(相対湿度) 以下 ※結露なきこと	
	防水防塵	簡易	
	清掃	本体	水拭き・乾拭き(流水洗浄不可)
		設置台	丸洗い可
		ゴミ箱	丸洗い可
		アーム	丸洗い可(食洗機可、アルコール、次亜水使用可)
ピン類	丸洗い可(食洗機可、アルコール、次亜水使用可)		
材質	SUS303/304/304WPB/430/440/D-SR1K6(刃)/POM		
メンテナンス	要清掃(1回/日以上) 刃欠け・ピン折れ・部品脱落確認のこと		
保証期間	購入日より1ヵ年 または 累計使用時間500時間以内		
検収条件	御社にて、設置・動作確認完了後		