

電動ピーラーFAP-3000 仕様書

形式	FAP-3000		
寸法	1250mm(W) × 550mm(D) × 1400mm(H)		
重量	110kg		
電源電圧	AC100-240V 単相50/60Hz (3Pアースプラグ)		
消費電力	720W(最大負荷時) / 12W(待機時)		
供給エア	0.8MPa以下(0.5~0.8MPa推奨)供給口φ8		
性能	対象物	パイナップル	
	対象物寸法	パイナップル:高さ100mm~170mm(直径:60~160mm)	
	処理時間	パイナップル:8秒/個	
	連続稼働時間	8時間(基準値)	
	次工程検査	要(金属探知による)	
使用環境	温度・湿度	0~40℃ 85RH%(相対湿度)以下	
	防水防塵	IP55相当	
	清掃	本体	流水・シャワー可(高圧洗浄は不可)
		アーム	丸洗い可(食洗機可、アルコール、次亜水使用可)
ピン類		丸洗い可(食洗機可、アルコール、次亜水使用可)	
材質	SUS303/304/304WPB/420J2(刃)/430/440/POM/アルミ/PET		
メンテナンス	要清掃(1回/日以上) 刃欠け・ピン折れ・部品脱落確認のこと		
保証期間	購入日より1ヵ年 または 累計使用時間1000時間以内		
検収条件	御社にて、設置・動作確認完了後		